

**TUBEX**

Protekt

**IDV**

ISOLIER-DÄMMSTOFFE

**Anwendung:** Dämmung und Schutz der Rohrleitungen (auch Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre), Armaturen und Ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen.

**Technische Daten:** Material: CE-Konformes Polyethylen mit widerstandsfähiger LDPE Außenhaut

Brandverhalten: Euroklasse E<sub>L</sub> nach EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W(m·K) bei 40°C nach EN ISO 13787

Temperatur: bis 90°C nach EN 14707

Toleranzen: Gemäß EN 14313

Länge: 2m

Farbe: PE grau, Folie rot

**Dämmdicke:** 09mm – 25mm

**Durchmesser:** 15mm – 42mm

#### 50% Dämmdicken

**gemäß GEG/EnEV:** 13mm Dämmdicke, 15mm Durchmesser  
13mm Dämmdicke, 18mm Durchmesser  
13mm Dämmdicke, 22mm Durchmesser  
13mm Dämmdicke, 28mm Durchmesser (FE Rohr)  
20mm Dämmdicke, 28mm Durchmesser (CU Rohr)  
20mm Dämmdicke, 35mm Durchmesser  
20mm Dämmdicke, 42mm Durchmesser (FE Rohr)  
25mm Dämmdicke, 42mm Durchmesser (CU Rohr)

#### 100% Dämmdicken

**gemäß GEG/EnEV:** 27mm Dämmdicke, 15mm Durchmesser  
26mm Dämmdicke, 18mm Durchmesser  
26mm Dämmdicke, 22mm Durchmesser  
25mm Dämmdicke, 28mm Durchmesser (FE Rohr)