



Steinwoll RS alu



IDV

ISOLIER-DÄMMSTOFFE

Anwendung: Wärmedämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren, Trinkwasserleitungen, Solarleitungen sowie von Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen.

Technische Daten: Material: Steinwolle alukaschiert mit selbstklebender Überlappung AS Qualität, chemisch neutral, frei von Silikonen

Brandverhalten: A2_L-s1, d0 nach EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W(m·K) bei 40°C nach EN ISO 8497

Temperatur: 250°C wollseitig nach EN 14303

Schmelzpunkt: Steinwolle > 1.000°C

Toleranzen: Gemäß EN 14303, Klasse T8 nach EN 13467

Länge: 1m

Farbe: Wolle gelblich, Folie silbern

Dämmdicke: 20mm – 100mm

Durchmesser: 15mm – 159mm

100% Dämmdicken

gemäß GEG/EnEV: 23mm Dämmdicke, 15mm Durchmesser
23mm Dämmdicke, 18mm Durchmesser
23mm Dämmdicke, 22mm Durchmesser
23mm Dämmdicke, 28mm Durchmesser
34mm Dämmdicke, 28mm Durchmesser
34mm Dämmdicke, 35mm Durchmesser
44mm Dämmdicke, 42mm Durchmesser
47mm Dämmdicke, 48mm Durchmesser
56mm Dämmdicke, 54mm Durchmesser
60mm Dämmdicke, 60mm Durchmesser

